

POWER SYNT 2T

Vollsynthetisches Höchstleistungs-Motorenoel für sportliche 2-Takt-Strassenmotorräder

Beschreibung

MOTOREX POWER SYNT 2T ist ein vollsynthetisches Höchstleistungs-Zweitaktmotorenoel speziell entwickelt für sportliche Strassenmotorräder. Dieser Schmierstoff bietet optimale Leistung und maximalen Schutz sowie eine extrem saubere Verbrennung.

Vorteile

- vollsynthetisch (Fully Synthetic)
- optimaler Verschleisschutz
- Antirauch-Formulierung (Low Smoke)
- verringert Verbrennungsrückstände
- katalysatorgeprüft
- für Gemisch- und Getrenntschmierung
- offizielle JASO FD-Freigabe

Einsatzbereich

MOTOREX POWER SYNT 2T wurde speziell für den sportlichen Einsatz entwickelt. Dieses Oel kann für Gemisch- und Getrenntschmierung verwendet werden (Mischverhältnisse gemäss Herstellerempfehlung).

Beachten Sie immer die Herstellervorschriften!

Spezifikationen

JASO FD
API TC
ISO-L-EGD



PRODUKT GEEIGNET FÜR DIE
COMPLIANT GUARANTEEING THIS PERFORMANCE:
BUCHER AG

Technische Kenndaten

| Eigenschaften | Einheit | Prüfung nach | Werte |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Farbe | | DIN ISO 2049 | rot |
| Dichte bei 20 °C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.872 |
| Viskosität bei 40 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 50.1 |
| Viskosität bei 100 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 9.1 |
| Viskositätsindex | | DIN ISO 2909 | 164 |
| Pourpoint | °C | ASTM D 5950 | < -40 |
| Flammpunkt | °C | DIN EN ISO 2592 | 108 |

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 206

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenn-
daten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist er-
hältlich.