



### PERICOLO - DANGER



Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.  
Usare frenafilletti tipo debole.  
*Before use make sure that all screws are tightened with care.  
Use light strength threadlocker.*



E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.  
*The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.*



Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.  
*All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.*



A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.  
*After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.*



E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.  
*It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.*



Per il serraggio del dado perno di sterzo occorre utilizzare la coppia di serraggio indicata nel manuale d'officina originale.  
*To tighten the steering axle upper nut, use the tightening torque indicated in the original workshop catalog.*

ELENCO PARTI		
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE
1	1	PSS1
2	2	spessore 29mm ø8 - ø18
3	2	M8x35 TCEI 18Nm*
4	2	M8x40 TCEI 18Nm*

\*tightening torque - \*coppia di serraggio