

# Gepäckträger ohne Kofferhalter für MOTO GUZZI Le Mans IV

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Artikel-Nummer: 650.512 01 01 schwarz**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

2 Rohradapter	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
1 Gepäckbrücke	4 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 7 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 40	8 Kunststoffkappen M 6
4 U – Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm	8 U – Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm

## Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die Kunststoffverkleidungen links und rechts abnehmen. Die beiden hinteren Blinker sowie die Haltegriffe verbleiben original.

Die vorderen Befestigungslaschen der Rohradapter werden über den Federbeinen montiert, wobei die großen Original – U – Scheiben unter die Laschen und die mitgelieferten über den Laschen montiert werden. Zur Befestigung die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 20 verwenden.

Die hinteren Winkel der Rohrbügel werden an den hinteren Befestigungspunkten der Haltegriffe montiert, wobei zwischen Haltegriffe und Winkel der Rohrbügel jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 7 mm zwischengeschoben wird. Zur Verschraubung die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 40 verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Rohrbügel direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufsetzen.**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

