

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für DUCATI 907 i. e. ab Bj. 91

Artikel- Nummer: 650.725 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	2 Inbusschrauben M 8 x 35
2 Inbusschrauben M 8 x 60	4 Inbusschrauben M 6 x 30
2 Kunststoffkappen M 8	8 Kunststoffkappen M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 U-Scheiben Ø 8,4	12 U-Scheiben Ø 6,4
2 Tensilokmuttern M 8	2 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	4 Sprengringe M 6 schmal

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden seitlichen Kunststoffverschaltungen demontieren. Das Helmschloss rechtsseitig hinter der Soziusfussraste abschrauben; es wird nach der Montage des Trägers wieder montiert.

Die Haltebolzen der Soziusfussrasten herausnehmen. Zur Befestigung von oben die Inbusschrauben M 8 x 60 durchstecken. Auf die überstehenden Gewinde von unten jeweils eine Tensilockmutter M 8 aufdrehen und soweit anziehen, dass sich die Fussrasten noch ein- und ausklappen lassen. Darüber die unteren Rohrstreben der Kofferträger setzen und mit den selbstsichernden Muttern M 8 befestigen.

Die vorderen mittleren Rohrstreben der Kofferträger werden aussen über den hinteren Befestigungspunkten der Alu-Rahmenausleger für die Soziusfussrasten montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 35 austauschen.

Die mittleren seitlichen Rohrstreben der Kofferträger mit den beiden kleinen Laschen werden an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten der Rücklichtkonsole montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 30 austauschen. Zur Sicherung die schmalen Sprengringe verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Die Schrauben und Muttern mittels der mitgelieferten Kunststoffkappen abdecken.

Das Helmschloss wird am rechten Kofferträger an der mittleren Rohrlasche wie Original verschraubt.

Der Träger ist passend für alle Hepco & Becker – Koffer und Topcases. Bestimmte Koffersätze engen die Beinfreiheit für den Sozius stark ein.

Achtung!! Aus konstruktionstechnischen Gründen darf der Träger mit max. 20 Kg beladen werden.

Nach der Montage alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen!

Bitte wenden

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

